
Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-93088 **MBT8SS**



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss
Produktfamilie	MBT-Serie, Edelstahl SS304 (V2A)
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS304 (SS304)
Farbe	Metall (ML)

Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	17,0 mm
Dicke (T)	0,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00272 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	201,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	900 N
UL File Nummer	E547605
UV-beständig	Ja
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Zulassungen/Normen	CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275

HF LFH RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 3. April 2026, 9:34 am